

FLEX DE IMPRESSÃO E CORTE

FC PRINT CLEAR

FC026



BRILHANTE



20 m



154-158°



5+5 seg



Frio

FC028



MATE

FC PRINT PRESS

FC018 (Larg. 50 cm)



MATE



20 m



160°



20 seg



Quente

FC056 (Larg. 75 cm)



MATE

Transfer poliuretano transparente, utilizável em impressoras eco-solventes e solventes, para peças brancas e de cores claras, excelente qualidade de impressão.

Transfer poliuretano branco opaco, utilizável em impressoras eco-solventes e solventes, excelente qualidade de impressão para peças de cor claras e escuras, filme branco mate com boa opacidade.



FC PRINT NYLON

FC054



MATE



20 m



140°



20 seg



Quente

Transfer poliuretano branco opaco, utilizável em impressoras eco-solventes e solventes, excelente qualidade de impressão para peças de cor claras e escuras, filme branco mate com boa opacidade.

FC FLOCK PRINT

FC010



MATE



10 m



160-170°



15-20 seg



Quente

Transfer poliuretano com partículas brilhantes, utilizável em impressoras eco-solventes e solventes, excelente qualidade de impressão em tecidos claros e escuros, com boa opacidade



FC GLITTER PRINT

FC011



MATE



20 m



180°



20 seg



Quente



MATE

FC PRINT PLUS

FC017 (Larg. 50 cm)



MATE



20 m



160°



20 seg



Quente

FC027 (Larg. 75 cm)



MATE

Transfer poliuretano com partículas brilhantes, utilizável em impressoras eco-solventes e solventes, excelente qualidade de impressão em tecidos claros e escuros, com boa opacidade

Transfer fino em vinyl branco, utilizável em impressoras eco-solventes e solventes, excelente qualidade de impressão em fundos claros ou escuros, filme branco mate com boa opacidade e toque suave.



PELÍCULA DE TRANSPORTE

AT450

FC007



TRANSPARENTE

